

VacuFil Compact Twin

Art.-Nr.: 82 380



Technische Daten

Filter	
Filterstufen	1
Filterverfahren	Abreinigbares Filter
Filterfläche	6.7 m ²
Filtertyp	Filterpatrone
Filtermaterial	ePTFE-Membran
Abscheidegrad	≥ 99.9 %
Staubklasse	M
Grunddaten	
Absaugleistung max.	280 m ³ /h
Absaugleistung bei 18000 Pa	215 m ³ /h
Maximaler Unterdruck	32000 Pa
Abmessungen (B x T x H)	in
Gewicht	96 kg
Motorleistung	3.8 kW
Anschlussspannung	3 x 400 V / 50 Hz
Nennstrom	8.1 A
Schalldruckpegel	73 dB(A)
Zusatzinformationen	
IFA-Zulassung	Prüfung beantragt
Ventilator typ	Seitenkanalverdichter
Druckluftversorgung	6 - 8 bar
Anschlussstutzen	Ø 2 x D = 45 / 63 mm
Luftaustritt	63 mm

Anwendung

- Große Rauch-/Staubmengen
- Regelmäßiger Einsatz
- Brennerabsaugung
- Für zwei Arbeitsplätze
- Wechselnde Arbeitsplätze

Nutzen

- Stufenlose Vorwahl der Absaugleistung für den Einsatz verschiedenster Absaugbrenner
- Intuitive Einknopfbedienung, auch mit Handschuhen
- Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis mit einer Vielzahl von Zusatzausstattungen
- Hohe Flexibilität durch zwei Anschlüsse mit je NW45/63mm
- Durch Schnittstelle sind Erweiterungen integrierbar


Eigenschaften

- Große Filterfläche
- Seitenkanalverdichter
- KemTex® ePTFE Filterpatrone
- Intuitive Einknopfbedienung
- Stufenlose Absaugleistungseinstellung
- USB Typ-A Ladebuchse
- Kompakte Bauweise
- Überwachung der Absaugleistung

Zusatzausstattung

- Start-Stopp-Automatik
- Automatische Absaugleistungsregelung
- Werkzeugschale mit Cup Holder
- Saugschlauch
- Schlitz- und Trichterdüse
- Anschlussstutzen für Schweißpistolen





Technische Daten

Abmessungen

A	878 mm
B	692 mm
C	1018 mm
D	555 mm
E	836 mm
F	490 mm