

## Technisches Datenblatt

# Schimmelvernichter

Chlorhaltig, zur wirkungsvollen und dauerhaften Bekämpfung von Schimmelpilzen, Stockflecken und Bakterien.

### Produktbeschreibung

#### Eigenschaften

Sofortige, desinfizierende und stark bleichende Wirkung. Für alle abwaschbaren Oberflächen wie z.B. Sanitär, Sau-

na und Schimmbad. Zur Behandlung von Fugen, Wänden, Decken, Mauerwerk, Holz, Glas und Kunststoff.

- mit Bleichwirkung
- sofortige Wirkung ohne Treibgas
- vernichtet Schimmel, Pilze, Bakterien und Algen



### Technische Angaben

Anwendungsbereich	innen und außen	Reichweite <sup>1</sup>	ca. 15 m <sup>2</sup>
Lieferform	flüssig, farblos	Lagerung <sup>2</sup>	kühl und trocken ca. 5 Jahre
Packungsgröße	500 ml	Produkt-Code F+L	GU0
spez. Gewicht	ca. 1,01 g/cm <sup>3</sup>	Abfallschlüssel <sup>3</sup>	07 06 01 (flüssig)

<sup>1</sup> Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu behandelndem Bauteil zu ermitteln. <sup>2</sup> Im ungeöffneten Originalgebilde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. nach dem Öffnen 6 Monate, bei +5 °C bis +30 °C, trocken und verschlossen <sup>3</sup> Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

#### Inhaltsstoffe (nach Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648 / 2004)

Natriumhypochloritlösung 3,1 % Aktivchlor (< 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis). Wässriges Desinfektionsmittel (50 - 100 g/m<sup>2</sup> Fläche). 100 g enthalten 31,0 g/kg Aktivchlor, freigesetzt aus Natriumhypochlorit(lösung).

### Anwendung

Anwendung: Mit Schimmel befallene Fläche aus ca. 5-10 cm Entfernung mit **Kluthe Schimmelvernichter** einsprühen. Nach ca. 30 Minuten Einwirkzeit die behandelte Fläche mit Wasser abspülen und einem feuchten Tuch nachwischen. Bei starkem Schimmelbefall Vorgang wiederholen

und ggf. mit Schwamm oder Bürste nacharbeiten. Um die gereinigten Flächen dauerhaft vor erneutem Befall zu schützen, empfiehlt sich eine Nachbehandlung mit **Kluthe Schimmelschutz**. Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen und von Lebensmitteln getrennt aufbewahren. Bei der Anwendung entsteht ein leichter Geruch



**Wir machen  
Chemie nutzbar**

## Technisches Datenblatt

# Schimmelvernichter

Chlorhaltig, zur wirkungsvollen und dauerhaften Bekämpfung von Schimmelpilzen, Stockflecken und Bakterien.

nach Chlor, der bis zu 3 Tagen anhalten kann. Räume daher ausreichend lüften. Bei empfindlichen und farbigen Untergründen wie Tapeten, Textilien, Teppiche, Kleidung, Metalle, Holz und oberflächengeschädigten Fliesen kann es zu Verfärbungen kommen. Nicht zu behandelnde Flächen vor Spritznebel schützen. Verfallsdatum: siehe Aufdruck.

### Trockenzeit / Überarbeitung

Bei trockener, warmer Luft (DIN 50014, 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchte) nach einigen Stunden überarbeitbar. Bei kühler, feuchter Witterung entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

## Hinweise

### Besonders zu beachten

Vor Anwendung eine Verträglichkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle der zu behandelnden Fläche durchführen.

### Besondere Hinweise

Biozid-Produkt, BauA Reg. Nr.: N-99125 (PT2). Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

### Entsorgung

Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01) entsorgen.

### Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: [profi@conticoatings.com](mailto:profi@conticoatings.com)

Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <https://handel.kluthé.com> aufrufen.

### Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand: 05. September 2024

Conti Coatings GmbH & Co. KG

Feldstraße 55  
D-46149 Oberhausen

Tel. +49 208 9948-0  
E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

Ein Unternehmen der  Gruppe